

Écran LCD interactif

LCDi



L'écran plat interactif LCDi conçu avec la technologie tactile infrarouge (10 points de contacts simultanés), est une solution favorisant l'interaction et le partage de ressources. Ce système permet d'interagir en temps réel et d'accroître les niveaux d'intérêt et d'attention des participants.



Points forts

- Disponible en 55", 65", 70"
- Tactile infrarouge, 10 points de contact simultanés
- 350 cd/m²
- Connectique HDMI, USB
- 2 ans de garantie
- LCD full HD 1080 p
- Durée de vie estimée à 25 ans (> 30.000 hrs)

CONTACT

France

commercial@maskott.com

04.71.09.94.72

International

sales@maskott.com

AFFICHAGE INTERACTIF



Écran LCD interactif

LCDi



Caractéristiques techniques

	Taille 55"	Taille 65"	Taille 70"
Référence	ECR00005	ECR00006	ECR00007
Fixation	VESA 400X400	VESA 600X400	VESA 400X400
Zone d'affichage	1209.6 (H) x 680.4 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1538.88 (H) x 865.62 (V)
Résolution	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminosité	350 cd/m ²	350 cd/m ²	350 cd/m ²
Temps de réponse	5ms	5ms	4ms
Fréquence rafraîchissement	1000Hz/120Hz	1000Hz/120Hz	1000Hz/120Hz
Nombre couleurs	1.07B (10 bit)	1.07 (8 bit)	1.07B (10 bit)
Logiciels	Compatibilité avec tous les logiciels installés sur votre ordinateur Logiciels de rédaction pour tableau blanc interactif selon les besoins du client		

Système tactile

	Taille 55"	Taille 65"	Taille 70"
Type de détection	Système infrarouge 10 points	Système infrarouge 10 points	Système infrarouge 10 points
Temps de réponse	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms
Mode de communication	USB	USB	USB
Consommation	150W	250W	260W

Port de connectivité	Port d'entrée	Port de sortie
Digital	HDMI(1), DVI-D(1) avec HDCP	DVI-D(1)
Analogique	Component (D-Sub) (1) Composite (D-Sub) (1) RGB (D-Sub) (1)	Component (D-Sub) (1) Composite (D-Sub) (1) RGB (D-Sub) (1)
Audio	Oui (X1)	Haut-parleur externe
Contrôle externe	RS232C(1)	RS232C(1)
USB	Oui (X1)	Non

CONTACT

France

commercial@maskott.com

04.71.09.94.72

International

sales@maskott.com

AFFICHAGE INTERACTIF